

## DESCRIÇÃO

**COLA ECOFLOOR 21** é uma emulsão de polímeros sintéticos, contendo cargas minerais que apresenta alto desempenho na colagem de diversos tipos de revestimentos tais como laminados, placa base PVC e PE em madeiras tipo MDF, Duratex, compensado, alvenaria e Korogard. Formulada para reduzir o impacto ambiental das construções e reformas, com foco na segurança e saúde dos aplicadores e clientes proporcionando uma grande agilidade na instalação e liberação imediata da obra.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Cola de contato com alta pega inicial usada para colagens de espumas de PE expandida, isopor em chapas galvanizadas, laminados, placa base PVC e PE em madeiras tipo MDF, Duratex compensado e alvenaria.

## ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (1,4g a 1,6g, 30 minutos a 140°C)	74 a 76 %
pH (tal qual)	7,0 a 9,0
Viscosidade (Brookfield RVT 5/20 a 23° C)	22.000 a 32.000 cps

## VANTAGENS & BENEFÍCIOS

- Produto à base de água, atóxico e não inflamável;
- Pronto para uso;
- Alta pega inicial;
- Alta coesão;
- Secagem rápida;
- Reduz o impacto ambiental das obras e reformas
- Sem restrições de uso pelos órgãos de saúde (insalubridade)

## EMBALAGEM

Balde com 12 kg e 20 kg.

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

## CUIDADOS ESPECIAIS

Com o produto **COLA ECOFLOOR 21** devem-se ter os cuidados usuais típicos de produtos químicos recomenda-se o uso de EPI's. Para maiores informações consultar a ficha de segurança que informa todos os cuidados relevantes para manipulação da mesma em caso de acidente.

## PRAZO DE VALIDADE

12 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries.



## SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou [iqpa@quimicryl.com.br](mailto:iqpa@quimicryl.com.br)

## RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em in loco. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e formas de aplicação. Entretanto, não podemos assumir qualquer responsabilidade decorrente de má aplicação, feita por profissionais não habilitados. Ou então, falhas, visto que não acompanhamos na íntegra o processo de aplicação.

Recomendamos ensaios prévios com nossos produtos para fins não especificados em nossos boletins técnicos.